

Secadora abrillantador de cubiertos FRUCOSOL

Especificaciones Generales:

- **Tipo:** Secadora abrillantador
- **Fabricante:** FRUCOSOL
- **Modelo:** SH-7000
- :

:



Especificaciones:

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal0falsefalsefalseESX-NONEAR-SA </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;} </style> Modelo automático de secadora de cubiertos que seca, pule y elimina los restos de cal de los cubiertos, tanto de acero inoxidable como de plata, después del lavado.

Equipada con una lámpara germicida de rayos ultra violetas que esteriliza el granulado de maíz que seca los cubiertos. Incorpora una turbina de aire caliente que termina el secado y evita la salida al exterior de cualquier resto.

Datos Técnicos

Producción 7000-8000 cubiertos/hora

Lampara de rayos UVC Incorporada. Esteriliza el cubierto y el granulado

Ventilador Incorporado en la salida

Consumo 850 w

Voltaje 230-110 v /50-60 Hz Monofásica

Peso Neto 82 kg



Referencia: AL0740216

Dimensiones 62 L x 65 An x 87 Al cm