

## Testa di mitra singola sega per alluminio / pvc Emmegi Automatica S 650 hidráulica

### Specificazioni generali

- **Tipo:** Testa di mitra singola sega
- **Produttore:** Emmegi
- **Modello:** Automática S 650
- **Anno di produzione:** 2006

### Immagini:



### Specificazioni:

Lo splitter idraulici modello AUTO - S serve solo a tagliare a 90 profili di alluminio . Esso è dotato di coclea . La precisione di posizionamento è + - 0,10 millimetri .

La macchina è essenzialmente costituita da un piano di lavoro che è fissato sotto la testa formata dal motore e il foglio anticipo gruppo cilindro .

Tutte le parti in movimento sono montate su cuscinetti sigillati per evitare impurità ENREN . Un cilindro pneumatico con freno idraulico avanza l' hjoja solo quando il motore viene azionato ( condizioni operative : Scheda di rotazione , delle mascelle bloccate protezioni chiuse) . Avanne velocità può essere variata da un olio regolatore di flusso .

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza . Pertanto, quando attuale mancanza elettrici, ad aria o quando le porte delle guardie anteriore o la porta aperta , la macchina entra lo stato di emergenza e tornare alla posizione di partenza di lavoro con mascelle serrate che tengono il pezzo . Per sbloccare il pezzo , dovrebbe guidare l' apertura delle ganasce selettore.



: ME0450114

Raffreddamento della lamiera , che si verifica solo durante l'operazione di taglio da un sistema di lubrificazione .

Anno: 2006

Tungsteno di diametro carburo visto 650 millimetri

Diametro albero lama: 32 millimetri

Potenza motore lama : 5,5 KW

Giri del motore sega lama : 1445 rpm

Potenza installata : 7,3 KW

Lama velocità di avanzamento : 0-60 mm / s

Velocità di taglio : 76 m / s

Pressione di esercizio : 6-8 bar

Consumo d'aria per ciclo a 6 Bar : 44-65 NI

Career high alimentatore : 800 millimetri

Feeder morsetto apertura massima : 410 millimetri



: ME0450114

Residue bar : 150 millimetri

Misure : 3040x1430x1630H